

无锡喷枪哪家好

发布日期：2025-09-21 | 阅读量：26

【上海丛越涂装为您提供多种固瑞克GRACO无气喷嘴】★XHD系列灰色无气喷嘴，耐磨性设计，适用于高压高固含量的喷涂应用，适用灰色喷嘴座。★286系列黑色无气喷嘴，经典设计，使用广泛，涂层品质高，适用红色喷嘴座。★LL5系列黄色无气喷嘴，标线喷嘴，多用于停车场、道路、运动场地的标线喷涂，适用红色喷嘴座。★LTX系列蓝色无气喷嘴，用于建筑涂料喷涂，适用蓝色喷嘴座。★FFLP系列绿色无气喷嘴，精饰型低压雾化喷嘴，双孔雾化设计，无需很高压力即可得到非常好的雾化效果，适用蓝色喷嘴座。上海丛越涂装为您销售喷涂设备，有想法的可以来电咨询！无锡喷枪哪家好

【上海丛越涂装为您提供固瑞克GRACOT-MAX6912腻子喷涂机】固瑞克T-MAX6912腻子喷涂机可同时实现无气喷涂和空气辅助喷涂两种应用。高寿命V型质感材料泵体，流量高达12L/分钟，轻松输送直径高达2mm的骨料。无故障超大流体输送通道，快拆式泵体，实现便捷的免工具拆卸。25加仑扁平带盖料斗，陡边式设计可使材料保持新鲜和流动，并覆盖储物箱。SmartControl3.0实现稳定的喷涂扇面，不存在压力波动；超大屏LED数字显示屏实现精确压力/流量控制；模式开关可选择无气模式或空气辅助流量模式；并有ProGuard电源保护系统。2.8HP无刷直流马达全封闭风扇冷却设计，防止碎屑落入，可使用的延长电线更长。耐用型焊接涂漆钢推车，重量轻便，配防爆轮胎，可伸缩手柄。滑动式设计防阻滞，无需工具即可连接或拆分，泵体模块可兼容任何T-MAX料斗，易于移动和运输。★T-MAX6912喷涂机：压力可达68bar。流量可达12升/分钟，骨料可达2mm。适用喷嘴0.071in。功率2.8HP无刷直流。无锡聚脲喷涂机代理商上海丛越涂装为您销售喷涂设备。

【上海丛越涂装提供固瑞克GRACO ProXpAuto静电自动喷枪】ProXpAuto静电自动喷枪说明：产品系列采用85KV电源并且为内部供电，因此无需担心电源线损坏，也不必更换电源线。标准型喷枪的运行电压始终保持在85kV。并配备发电机速度指示器用于显示静电性能。智能型喷枪与控制模块相连，以进行电压控制及显示喷枪性能。★★空气喷枪：低压好品质喷涂的完美之选。高导电性型号还可用于喷涂电阻率较低的材料。★★空气辅助喷枪：适合高压喷涂，旨在提高输送效率，提供好品质涂层。所有喷枪型号均可选择AEM或AEF喷嘴。★★水性涂料喷枪：采用空气喷涂与空气辅助技术的60kV喷枪。

【上海丛越涂装提供固瑞克GRACO高压隔膜泵喷涂机】高压隔膜泵 Endura-Flo 以其更小体积、更高压力、更大流量常作为输调漆用高性能喷涂机使用。其特点经久耐用，大量应用于各种溶剂性涂料和水性涂料的输调漆系统；密封式/一体式浸液部件，密封更可靠，适用于湿气敏感材料，光固化材料和磨蚀性材料的苛刻工艺条件；采用创新设计，便于在线快速维修关键零部件，减少误工时间；换色快，清洗所耗的溶剂量很少，且可适用于 Piggable 通球清洗系统；换向敏捷，运

行压力平稳；安装容易，可适应个性化安装需求。该系列既可选择业内高输出压力的4:1产品，以满足较高压力系统的需求；也可选择将流体部分与空气部分隔离的3:1产品，可有效提升产品使用寿命□☆150cc型号3:1喷涂机流体工作压力可达2.1MPa□建议连续循环速度低于20cpm□每循环流量150cc□☆150cc型号4:1喷涂机流体工作压力可达2.8MPa□建议连续循环速度低于20cpm□每循环流量150cc□☆350cc型号3:1喷涂机流体工作压力可达2.1MPa□建议连续循环速度低于20cpm□每循环流量350cc□☆350cc型号4:1喷涂机流体工作压力可达2.8MPa□建议连续循环速度低于20cpm□每循环流量350cc□上海丛越涂装为您销售固瑞克喷涂机，有需求可以来电咨询！

【喷涂常识：空气喷涂】★空气喷涂是通过高速空气和喷出的流体的摩擦加速并分散流体流，从而实现雾化，广泛应用于汽车、金属制品、木制品、水性涂料、高磨蚀和高粘度涂料的先进喷涂技术。空气喷涂能达到非常好的涂饰品质，称为汽车涂饰或A类涂饰，但流体利用率不高喷涂效率较慢。★针对空气喷涂固瑞克□GRACO□提供了AirPro系列喷枪，涵盖了三种空气喷涂技术（常规空气喷涂、低压大流量空气喷涂、中压大流量空气喷涂），能多方面符合客户的环保要求和对于品质喷饰效果的要求。流体输送方面主要以低压为主，有喷壶、压力罐、隔膜泵、柱塞泵、低压活塞泵等。上海丛越涂装致力于销售固瑞克喷涂机，有想法的不要错过哦！苏州进口喷涂设备

上海丛越涂装为您销售GRACO喷涂机，有需要可以联系我司哦！无锡喷枪哪家好

【上海丛越涂装提供固瑞克GRACO XM PFP喷涂机□XM PFP是用于膨胀型防火涂料的一款喷涂机，适用于海工及远洋平台，天然气管路、储存，石油化工生产制造，钢结构类基础设施等□XM PFP全套机型包括：比例泵，集束加热管道，混合模块，静态混合管，清洗泵，压盘供料泵，76升加热压力桶供料系统，搅拌器及液位传感器等。设备带有电子计量控制系统，可即时监测喷涂材料的混合比率，当混合比率不准确时，设备可以自行停机并发出报警讯号，等待进一步的检测□XM PFP具有自动加热温控系统，可以确保在连续喷涂施工期间对涂料的加热控制，符合防火涂料苛刻的喷涂施工要求；同时，固瑞克的高效加热系统可以快速提升涂料温度至设定值，提高施工效率，并能适应各种温度环境的施工要求□XM PFP具有实时工作数据记录功能，可以对喷涂压力、温度、混合比率及材料用量进行监控并提供USB数据下载；通过对数据的监控，可以为客户提供涂料喷涂作业的各项历史数据，便于对项目进行实时的质量监控和管理。混合比率1:1~10:1，混合比率误差±5%，流量可达11.4 lpm□工作压力可达41.4 MPa□流体加热温度可达70℃，供气压力范围0.5~1.0 MPa□无锡喷枪哪家好

上海丛越涂装设备有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在上海市等地区的机械及行业设备中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，上海丛越涂装设备供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！